



EUROYEN

F O R K L I F T



APILADOR ELECTRONICO
CONDUCTOR PORTANTE
TECHO PROTECTOR Y CABINA
DIRECCION ELECTRICA POR VOLANTE
CONTROL ELECTRONICO DANFOS
CAPACIDAD DE CARGA 1.600 KG.

APILADORES
SERIE JAPONESA

APILADOR **CABIYEN**

Mástil	replegado (h1)	elev. Libre (h2)	elevacion (h3)	extendido (h4)
doble	2.147	185	3.200	3.720
	2.347	185	3.600	4.120
	2.797	185	4.500	5.020

doble F.F.	2.147	1.640	3.200	3.720
	2.347	1.840	3.600	4.120
	2.797	2.290	4.500	5.020

triple	2.240	1.710	5.000	5.550
	2.430	1.895	5.500	6.050

Hasta h3 mm	Capacidad de carga Kg.	
2.900	1600	1000
3.600	1000	650
4.000	800	450
4.500	600	350
5.500	500	250
Centro de gravedad	600	700

	Modelo		Cabiyen
IDENTIFICACION	Conduccion		electrico
	Operador		incorporado
	Corriente		alterna
	Capacidad de carga	Kg	1.600
	Centro de gravedad	mm	600
	Distancia entre ejes	mm	1.457
PESO	Peso (incluida bateria)	kg	1.450
	Peso por ejes (delantero/trasero) con carga	kg	1.290/1.760
	Peso por ejes (delantero/trasero) sin carga	kg	1.100/340
MEDIDAS	Ruedas		caucho/poliuretano
	Traccion - medida-		254x82
	Carga - medida -		80x70
	Altura de cabina	mm	2.245
	Altura pie plataforma	mm	225
	Horquillas dimension	mm	60/180/1.150
	Pasillo de trabajo palet 800x1200 longitudinal	mm	2.246
	Radio de giro	mm	1.655
	Distancia exterior horquillas	mm	575
	Ancho total	mm	975
PRESTACIONES	Largo total	mm	2.035
	Velocidad traslacion (con/sin carga)	km/h	8,8/9,2
	Velocidad elevacion (con/sin carga)	mm/s	145/215
	Velocidad descenso (con/sin carga)	mm/s	260/270
	Pendiente superable (con/sin carga)	%	.7/15
FUNCIONAMIENTO	Frenos		electricos
	Motor de traccion	kw	3,3
	Motor de elevacion	kw	3
	Bateria (voltaje / amperaje)	v/Ah	24/360
	Tipo de control		MOSEFT



APILADORES ELECTROMANUALES - TARIFA DE PRECIOS 2007

MODELO	CAPACIDAD	ELEVACIÓN	BATERÍA	MÁSTIL	PRECIO €
CABIYEN 1646	1.600 Kg.	4.600 mm.	24 V-360 Ah.	Simple	10.790
CABIYEN 1655T	1.600 Kg.	5.500 mm.	24 V-360 Ah.	Triple	11.520

